Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
09. 04. 2021 Р.А. Пустовалов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
09. 04. 2021 Е.А. Лонкина

09. 04. 2021

Экспертное заключение

№ 001605 от _____

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Картон гофрированный для упаковки продукции

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2.Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГофроЕвропак», юр. адрес: 115142, г. Москва, ул. Затонная, д. 12, корп. 1, Российская Федерация, ИНН 7725355123, ОГРН 1177746108803

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГофроЕвропак», адрес: Московская область, 142505, город Павловский Посад, Мишустинское шоссе, д. 66, Российская Федерация

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции", 600023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр Коммунар, дом 4, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 001558/ОИ от 06.04.2021г..

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Протокол лабораторных испытаний № 03/60-В470/ПР-21 от 23 марта 2021 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.
- ГОСТ Р 52901-2007 «Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия»;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для изготовления упаковки пищевой и не пищевой продукции.

Продукция производится по: ГОСТ Р 52901-2007 «Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия»

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № 03/60-В470/ПР-21 от 23 марта 2021 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Таблица 1

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня, не более	Результат испытания
Образец 1: Картон гофрированный для упаковки продукции				
Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью до 15%				
Запах	балл	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Физико-химические показатели* **Модельная среда – воздух** насыщенность 1,0 м² образца на 1 м³ климатической камеры Время экспозиции – 24 часа. Температура — 23°С; Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м³	РД 52.04.186-09	0,003	Менее 0,001
Бутилацетат	мг/м³	МР 01.022-07	0,1	Менее 0,01
Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м³	МУК 4.1.662-97	0,002	Менее 0,2
Этилацетат	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	0,1	Менее 0,01
Ацетальдегид	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	0,01	Менее 0,001
Ацетон	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	0,35	Менее 0,1
Толуол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	0,6	Менее 0,1
Бензол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	0,1	Менее 0,01
Метиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	0,5	Менее 0,1
Бутиловый спирт	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	0,1	Менее 0,01

Таблица 2

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня, не более	Результат испытания
Образец 2: Картон гофрированный для упаковки продукции				
Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%				
Запах	Балл	Инструкция №880-71	Не более 1	0
Привкус	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Муть	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Осадок	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели **Модельная среда: дистиллированная вода,** насыщенность: 1 $см^3$ модельного раствора на 2 $см^3$ поверхности образца, Время экспозиции – 10 суток, температура: начальная - 80ºС, (далее – комнатная)				
Бутилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,05
Толуол	мг/л	МР 01.024-07	0,5	Менее 0,1
Ксилолы (смесь изомеров)	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,05	Менее 0,005
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	1	Менее 0,02
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	0,05	Менее 0,001
Хром (суммарно)	мг/л	ГОСТ 31870-2012	0,1	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	0,1	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,2	Менее 0,001
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,01
Метиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,2	Менее 0,01
Изопропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,01
Бутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,5	Менее 0,01
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,5	Менее 0,01
Модельная среда: 2% раствор уксусной кислоты, содержащий 2% поваренной соли				
Бутилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,05
Толуол	мг/л	МР 01.024-07	0,5	Менее 0,1
Ксилолы (смесь изомеров)	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,05	Менее 0,005
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	1	Менее 0,02
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	0,05	Менее 0,001
Хром (суммарно)	мг/л	ГОСТ 31870-2012	0,1	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	0,1	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,2	Менее 0,001
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,01
Метиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,2	Менее 0,01
Изопропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,01
Бутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,5	Менее 0,01
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,5	Менее 0,01
Модельная среда: нерафинированное подсолнечное масло				
Бутилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,05
Толуол	мг/л	МР 01.024-07	0,5	Менее 0,1
Ксилолы (смесь изомеров)	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,05	Менее 0,005
Свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012	0,03	Менее 0,001
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	1	Менее 0,02
Мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	0,05	Менее 0,001
Хром (суммарно)	мг/л	ГОСТ 31870-2012	0,1	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	0,1	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,2	Менее 0,001
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,01
Метиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,2	Менее 0,01
Изопропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,1	Менее 0,01
Бутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,5	Менее 0,01
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	0,5	Менее 0,01

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.
Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:
- наименование продукции;
- область применения;
- нормативный документ;
- дата изготовления;
- нормативный документ;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Картон гофрированный для упаковки продукции, производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГофроЕвропак», адрес: Московская область, 142505, город Павловский Посад, Мишустинское шоссе, д. 66, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и требованиям Главы II. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Санитарный врач по общей гигиене Путинцев В.А.